

LEGANTE COPOLIMERO

Fondo fissativo ad acqua
concentrato per interno

SCHEDA TECNICA n. 056C
aggiornamento del 06/08/2012

Pag. 1 di 1



Fondo-fissativo concentrato, uniformante, consolidante, a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa. Indicato per superfici murali di interni, permette di uniformare l'assorbimento del supporto e di consolidarlo migliorando la stesura e il risultato cromatico delle pitture successivamente applicate.

	Parametro	Valore	Rif.Normativa
DATI TECNICI	tipo di legante:	emulsione vinil-versatato	
	pH:	6-6,5	
	densità:	1,00 ± 0,02 kg/l	
	residuo secco in peso:	38 %	
	resa pratica:	20-25 mq/l	
	COV cat. h) primer-fissativi:	< 13 g/l (limite 1/1/2010 : 30 g/l)	Direttiva "2004/42/CE"
SUPPORTI IDONEI	intonaci nuovi o già verniciati, pareti in scagliola o cartongesso		
MODALITA' DI APPLICAZIONE	<p>Pulire accuratamente il supporto, asportando eventuali parti non ben aderenti. In presenza di muffe bonificare la parete con "Soluzione Risanante".</p> <p>Diluire con acqua fino al 500 % in volume in funzione dell'assorbimento della superficie da trattare, Nel caso di supporti con problemi di incoerenza superficiale si consiglia di applicare il prodotto diluito al 300-400 % per ottenere migliore filmazione e bloccare lo spolverio superficiale.</p> <p>Applicare con pennello o rullo di pelo, con temperatura compresa 5°C e 35°C e umidità relativa inferiore all' 85 %; evitare che la temperatura scenda sotto i 5 °C nelle 24 ore seguenti all'applicazione.</p> <p>Sovraverniciabile dopo 3-4 ore a temperatura ambiente > 20 °C.</p>		
FORNITURA	taniche da 5 - 20 litri.		
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 1999/45/CE preparati pericolosi). Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

NOTE

- *il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.*
- *La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*